

오링 CR

인피콘 ISO-KF 피팅은 ISO 2861/1, DIN 28403 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 피팅은 모든 진공 및 고진공 분야의 표준 컴포넌트입니다. 고품질 인피콘 컴포넌트는 1 x 10⁻⁹mbar l/s 미만의 누출량으로 설계 및 테스트 되었습니다.



혜택

- 가격 경쟁력
- 전세계 물류 시스템
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 32 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
O-ring, CR60, ø15x5, 10 piece	211-146					
O-ring, CR60, ø18x5, 10 piece		211-147				
O-ring, CR60, ø25x5, 10 piece			211-148			
O-ring, CR60, ø28x5, 10 piece				211-149		
O-ring, CR60, ø40x5, 10 piece					211-150	
O-ring, CR60, ø42x5, 10 piece						211-151
O-ring, CR60, ø55x5, 10 piece						


DN 50 ISO-
KF

211-152

사양

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 32 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
치수 A	15	18	25	28	40	42
치수 B	5	5	5	5	5	5

크기



사양

유형	DN 50 ISO-KF
치수 A	55
치수 B	5



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2016-08) © 2016 INFICON