

保護ふた

高品質のINFICON ISO-K継手は、ISO 1609/28404、DIN 28403、およびPneurop 6606に準拠して製造されています。当社の高品質継手は、すべての真空および高真空用途向けの標準部品です。インフィコン製の高品質継手は、 1×10^{-9} mbar l/s未満のリークレートに対応するように設計、テストされています。



利点

- お求めやすい価格
- 世界規模のロジスティクス
- 2011/65/EU RoHS compliant

注文の情報

タイプ	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Protective lid DN 100 ISO-K		212-312				
Protective lid DN 160 ISO-K			212-313			
Protective lid DN 200 ISO-K				212-314		
Protective lid DN 250 ISO-K					212-315	
Protective lid DN 320 ISO-K						212-316
Protective lid DN 400 ISO-K						
Protective lid DN 500 ISO-K						
Protective lid DN 63 ISO-K	212-311					
Protective lid DN 630 ISO-K						

DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
K K K

212-317


212-318

212-319

仕様

タイプ	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
寸法 A	102	137	187	248	297.5	380
寸法 B	95	130	180	240	290	370
寸法 C	18	18	18	18.5	18.5	23.5
材料 :	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene

寸法



仕様

タイプ	DN 400 ISO- K	DN 500 ISO- K	DN 630 ISO- K
寸法 A	461	557	697
寸法 B	450	550	690
寸法 C	23.5	24	29
材料 :	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene



www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2014-09) © 2014 INFICON